

Надежная защита **всего периметра**

Интеллектуальное решение для защиты периметра

зон марикультур



Детектирование радаром и сопровождение целей камерой

Мы поставляем радиолокационные и тепловизионные системы позиционирования для зон марикультуры, которые позволяют обнаруживать, отслеживать и предотвращать несанкционированное вторжение судов, незаконную швартовку или хищение.



Единое устройство с широкоугольным обзором (100°, дальность обнаружения: 5 км для человека, 12+ км для кораблей) сокращает расходы.



Радиолокационное и тепловизионное позиционирование гарантирует высокую точность.




Гарантированная надежность в сложных морских условиях.

HIKVISION

Обзор продуктов

• Охранные радары - 5 км и более



STS-BW32X-L12/P

- Диапазон частот: X-Band
- Обзор: 100° (гориз.) × 12° (верт.)
- Дальность обнаружения: 12+ км (суда)
- Точность позиционирования: 0,3°
- Макс. целей: до 500
- Совместимость: до 4 PTZ-камер для автоматического сопровождения



STS-BG32X-L5/P

- Диапазон частот: X-Band
- Обзор: 100° (гориз.) × 12° (верт.)
- Дальность обнаружения: до 5 км (человек), до 10 км (техника)
- Точность позиционирования: 0,3°
- Макс. целей: до 500
- Совместимость: до 4 PTZ-камер для автоматического сопровождения

• Тепловизионные PTZ-камеры



HM-TD95C8-300ZK4FL/W(B)

- Разрешение тепловизионного канала: 1280 × 1024
- Тепловизионный объектив: 30–300 мм
- Разрешение оптического канала: 2688 × 1520, 4 Мп
- Оптический объектив: 10–1000 мм, 100x



HM-TD8168-150ZE4F/G0/T2

- Разрешение тепловизионного канала: 640 × 512
- Тепловизионный объектив: 19–150 мм
- Разрешение оптического канала: 2688 × 1520, 4 Мп
- Оптический объектив: 10–900 мм, 90x

• AcuSeek NVR



AcuSeek

DS-7732NXI-I4/VPro

- Максимальное количество IP-камер: до 32 каналов
- Декодирование: до 32 каналов в разрешении 1080p
- Работает на основе крупномасштабных ИИ-моделей Guanlan
- Полноценная технология AcuSeek на всех каналах с IP-камерами с поддержкой AcuSense
- Видеовыход: 4K HDMI

• Программное обеспечение



HikCentral Professional

- Комплексное решение: единая платформа для всех устройств
- Управление тревогами: приём и обработка событий, эффективное управление тревожными сигналами, настраиваемые представления тревог, отчёты о работе операторов и другое.
- Гибкое управление: централизованное или по объектам. Ёмкость — до 100 000 видеоканалов и 10 000 дверей.



Люмион | Lumion - системы безопасности
www.lumion.tech

Горячая линия сервисной поддержки 8-800-555-32-66

HIKVISION